


[2] HYDRAULIC VALVES SOUPAPES HYDRAULIQUES



- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| (1) Valve Spacer | (1) Entretoise de soupape |
| (2) Flow Priority Valve | (2) Soupape de priorité de flux |
| (3) Hydraulic Block | (3) Bloc hydraulique |
| (4) Relief Valve | (4) Clapet de sécurité |

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY DEMONTAGE ET MONTAGE

Relief Valve, Hydraulic Block, Flow Priority Valve and Valve Spacer

1. Remove the bolts and nut, and remove the relief valve (4), hydraulic block (3), flow priority valve (2) and valve spacer (1).

(When reassembling)

- Install the parts, using care not to damage O-rings (Hs90-P12 x 5), (Hs90-P14 x 6), (Hs90-P18 x 1).

Clapet de sécurité, bloc hydraulique, soupape de priorité de flux et entretoise de soupape

1. Retirer les boulons et l'écrou, puis retirer le clapet de sécurité (4), le bloc hydraulique (3), la soupape de priorité de flux (2) et l'entretoise de soupape (1).

(Au remontage)

- Mettre en place les pièces en faisant attention de ne pas endommager les joints toriques (Hs90-P12x5), (Hs90-P14x6), (Hs90-P18x1).

(Hs70-S16).

Spécifications du ressort	Longueur libre	44,2 mm
	Longueur de réglage	40,5 mm
	Charge de réglage	278,4 N 28,39 kgf
Couple de serrage	Bouchon	34,3 à 44,1 N-m 3,5 à 4,5 kgf-m

Hydraulic Block

1. Remove the bolts, and remove the hydraulic block cover (1).

(When reassembling)

- Install the hydraulic block cover, using care not to damage O-rings (Hs90-P20 x 2).

Bloc hydraulique

1. Retirer les boulons, puis retirer le couvercle du bloc hydraulique (1).

(Au remontage)

- Mettre en place le bloc hydraulique en faisant attention de ne pas endommager les joints toriques (Hs90-P20x2).



Tightening torque	Hydraulic block cover mounting bolt	23.5 to 27.5 N-m 2.4 to 2.8 kgf-m 17.4 to 20.3 ft-lbs
-------------------	-------------------------------------	---

Couple de serrage	Boulon de montage du couvercle du bloc hydraulique	23,5 à 27,5 N-m 2,4 à 2,8 kgf-m
-------------------	--	------------------------------------